



**Ein galvanisch getrennter S-Video-Kanal mit Mini-DIN Buchsen zur Übertragung von S-Video, Y/C.**

**S-VIDEO:**

Über die grüne Eingangsbuchse kann ein S-Video-Signal angeschlossen werden. Die rote S-Video-Buchse liefert das galvanisch getrennte Ausgangssignal.

**PRODUKTKONFORMITÄT**

Das Produkt ist mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Artikel 19 und Anhang IV sowie der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) Artikel 13 und Anhang VI konform.

**QUALITÄTSMANAGEMENT**

Ankrit Technologies GmbH ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Fragen zu unseren Produkten? Wir informieren Sie gerne: **Telefon +49 (0)821.47 86 67 80**



<b>NETZTEIL</b>	
Versorgungsspannung	230V AC ± 10 % 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
<b>EINGANG VIDEO-KANÄLE</b>	
Eingangsimpedanz	75 Ω
Eingangsspannung	1,0 Vss
Kopplung	AC
<b>AUSGANG VIDEO-KANÄLE</b>	
Ausgangsimpedanz	75 Ω
Verstärkung	1 an 75 Ω
Kopplung	AC
Frequenzgang	20Hz bis 9MHz (-3dB)
<b>ISOLATION</b>	
Kriechstrecke	8 mm
Spannungsfestigkeit	4000 Veff AC
<b>ALLGEMEIN</b>	
Gewicht	1,45 kg
Größe	240 x 157 x 48 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 30